

# Wencon Fixation Tools

## Wencon Fixation tools

Wencon Fixation Tools is used for repair of cracks and corosions in tanks, leaking pitting and welding seams. The Fixation Tools helps to support and secure Wencon products to the damaged part, and can be used in combination with most Wencon products.

The Fixation Tools contain:

- 2 x Fixation plates 250 mm, flat
- 2 x Fixation plates 250 mm, angled
- 4 x Anchor bolts
- 1 x Metal drill bit, 6,5 mm
- 4 x M6 Washers, big
- 4 x M6 Nuts
- 4 x M6 Wing Nuts
- 8 x M6 Washers

Drill the cracks in both ends with a 6,5mm drill bit, to prevent the crack from running. Make corresponding holes in the fixation plate and push the anchor bolts through the plate and the holes, making sure that the anchor hooks up on the backside of the wall.

Apply the Wencon product between the fixation plate and the wall and tighten it using the washers and the nuts.

The same procedure goes for the angled fixation plate, which is intended for support on leaking welding seams.

# Wencon Fixation Tools

## Wencon Fixation Tools General beskrivelse

Wencon Fixation Tools bruges ved reparation af revner eller korrosionsskader i eksempelvis svejsesømme, tankvægge eller lign. Fixation Tools hjælper med at støtte og fastholde Wencon produktet mod den ødelagte del, og kan bruges sammen med de fleste Wencon produkter.

Fixation Tools indeholder:

- 2 x fikseringsplader 250mm, flade
- 2 x fikseringsplader 250mm, vinklede
- 4 x anker bolte
- 1 x metal bor, 6,5mm
- 4 x M6 skiver, store
- 4 x M6 møtrikker
- 4 x M6 vingemøtrikker
- 8 x M6 skiver

Brug et 6,5mm bor til at bore revnen i begge ender, for at forhindre at den løber. Lav tilsvarende huller i fikseringspladen, skub ankerbolte gennem pladen og hullerne og sørg for at ankeret hægter op på bagsiden af væggen.

Påfør Wencon produktet mellem fikseringspladen og væggen og spænd til ved hjælp af skiver og møtrikker.

Den samme procedure gælder for den vinklede fixerings plade, som er beregnet til utætte eller lækkende svejsesømme.